

# HDO SILENT




## Hdo Silent

Da uno studio sulla componentistica della Hdo e grazie a implementazioni tecniche abbiamo la possibilità di fornire questa macchina ad osmosi inversa diretta in versione più silenziosa.


È possibile realizzare la versione silenziosa solo sulle configurazioni Hdo 70 e 100, sulle configurazioni GAS, LT e standard. La principale modifica è sulla pompa booster, con la conseguente influenza sul rapporto tra prodotto ( più alto ) e scarto (più basso). Questa macchina è proprio per questo consigliata in scenari di installazione con acqua in ingresso non superiore agli 800  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , semplicemente per non incidere troppo sulla durata delle membrane.

## Hdo SILENT

	VERSIONE VERSION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACQUA TRATTATA WATER TREAT. CAPACITY	MEMBRANE	DISPLAY	PRE FILTRAZIONE PRE FILTRATION
	<b>HDO 100 SILENT TOUCH</b>	02EHY022	Electronic	100 L/H	2 x 220 GPD	Touch Screen	Interna Internal
	<b>HDO 100 SILENT LCD</b>	02HD0006	Electronic	100 L/H	2 x 220 GPD	Lcd	Interna Internal
	<b>HDO 100 SILENT B</b>	02HD0007	Electronic No Plug	100 L/H	2 x 220 GPD	Lcd	Interna Internal
	<b>HDO 100 HF SILENT TOUCH</b>	02EHY029	Electronic	100 – 120 L/H ( 2 l Tank )	2 x 220 GPD	Touch Screen	Esterna External
	<b>HDO 100 HF SILENT LCD</b>	02HD0008	Electronic	100 – 120 L/H ( 2 l Tank )	2 x 220 GPD	Lcd	Esterna External
	<b>HDO 100 HF SILENT B</b>	02HD0009	Electronic No Plug	100 – 120 L/H ( 2 l Tank )	2 x 220 GPD	Lcd	Esterna External

Hdo Il modello standard e più venduto con prefiltrazione interna / Hdo The standard and best-selling model with internal pre-filtration

## Hdo GAS SILENT

	VERSIONE VERSION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ACQUA TRATTATA WATER TREAT. CAPACITY	MEMBRANE	DISPLAY	PRE FILTRAZIONE PRE FILTRATION
	<b>HDO 100 GAS SILENT TOUCH</b>	02EHY026	Electronic	100 L/H	2 x 220 GPD	Touch Screen	Esterna External
	<b>HDO 100 GAS SILENT LCD</b>	02HD0010	Electronic	100 L/H	2 x 220 GPD	Lcd	Esterna External

Hdo Gas Con carbonatore interno per la produzione di acqua osmotizzata e gasata a temperatura ambiente.  
Hdo Gas With internal carbonator for the production of osmotized water and gassed at room temperature.

**Peso / Weight : 6,5 Kg / Misure di ingombro / Over all dimension mm 445 x 430 h 105**